

# Grid Straps

## Data Solutions



The Grid Straps are provided with specially designed rectangular holes to allow the use of cage nuts or front-loading cage nuts. Mounting holes are provided on 25-mm centers. Grid Straps are available with either 1 row or 3 rows of holes and are furnished in pairs. Mounting hardware to attach Grid Straps to the frame or to other Grid Straps is included.

### CARACTERÍSTICAS

Can be mounted vertically between horizontally mounted Grid Straps

Can be mounted left-to-right horizontally between front-to-back pairs or from the sides of the ProLine frame

Can be mounted front-to-back horizontally across the bottom or sides of the ProLine frame

When mounting width-wise from vertical to vertical, the grid strap chosen must be 100mm greater than the nominal size (i.e. 800mm wide enclosure would take a 900mm grid strap in this orientation)

Furnished in pairs, and constructed from 14 gauge (1.75mm) conductive steel

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Fits Frame Depth	Padrão do orifício	Acabamento	Espessura
PGH3S12	16028	Aço Macio	1200mm	Three Rows	Galvanizado	1.9mm

### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**