

# Interceptor nVent ERICO System 3000

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Resposta dinâmica à aproximação de uma descarga atmosférica

Projetado para instalações de menor altura

Tecnologia não radioativa

Não é necessária fonte externa de energia

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Temperatura  | Installation Height (H) | Diâmetro 1 (Ø1) | Diâmetro 2 (Ø2) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| INTMKIVSS          | 702089           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) | -40 to 100°C | 20m max                 | 101.6mm         | 26.15mm         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Altura (H) | Tamanho da rosca (TS) | Peso unitário |
|--------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------|
| INTMKIVSS          | 702089           | 348mm      | 1/2" BSPP             | 2.06kg        |

## DIAGRAMAS

---



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**