

Socket Strip, IEC C13

Data Solutions

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

230 V, 10 A

Horizontal and vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Socket strips with IEC 60320-C13 sockets

Connecting cable 2 m, open end with ferrules

In accordance with IEC 60320

Mounting height 1 U

ESPECIFICAÇÕES

Material: Alumínio; Polyamide

Cor: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Quantidade por embalagem	Profundidade
60110-292	IEC C13	16	Não	230V	1	44mm
60110-290	IEC C13	8	Não	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	Não	230V	1	44mm

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Length
60110-292	Anodized	608.5mm
60110-290	Anodized	438.5mm
60110-291	Anodized	438.5mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE