

Socket Strip, UTE, With Wieland® Input

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Input via Wieland® GST 18 plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

Output via UTE sockets

Horizontal or vertical mounting

Installation height 1 U

In accordance with NFC 61-303

ESPECIFICAÇÕES

- Length:** 438.5mm
- Material:** Alumínio; Polyamide
- Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-357	UTE	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-356	UTE	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-346	UTE	8	Não	230V		1
60110-355	UTE	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1
60110-348	UTE	8	Não	230V		1
60110-347	UTE	8	Não	230V		1

Table 2/2

Número de catálogo	Cor	Profundidade	Acabamento
60110-357	Vermelho	44mm	Anodized
60110-356	Black	44mm	Anodized
60110-346	Branco	44mm	Anodized
60110-355	Branco	44mm	Anodized
60110-348	Vermelho	44mm	Anodized
60110-347	Black	44mm	Anodized

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE