


# Barramento de aterramento para telecomunicações

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Em conformidade com TIA-607-C e com as recomendações da BICSI®

Em conformidade com os padrões NEMA®

Aceita lugs com dois orifícios com orifícios de parafuso de 5/16 pol. ou 7/16 pol. (ferragem não incluída)

Kits de emenda de barramento de aterramento para telecomunicações estão disponíveis para estender o comprimento do barramento

### ESPECIFICAÇÕES

**Espessura (T):** 6.35mm

**Largura (W):** 50.8mm

**Material:** Copper

Table 1/2


Número de catálogo	Revestimento com estanho	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Número de pares do tamanho do orifício 1	Tamanho do orifício 2 (HS2)
TGBA20L12PT	Sim	508mm	229mm	8mm	12	11mm
TGBA18L10P	Não	451mm	229mm	8mm	10	11mm
TGBA29L18PT	Sim	737mm	457mm	8mm	18	11mm
TGBA24L14PT	Sim	610mm	457mm	8mm	14	11mm
TGBA18L10PT	Sim	451mm	229mm	8mm	10	11mm
TGBA24L14P	Não	610mm	457mm	8mm	14	11mm
TGBA16L08PT	Sim	394mm	229mm	8mm	8	11mm
TGBA12L06PT	Sim	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA20L12P	Não	508mm	229mm	8mm	12	11mm
TGBA29L18P	Não	737mm	457mm	8mm	18	11mm
TGBA12L06P	Não	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA16L08P	Não	394mm	229mm	8mm	8	11mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de pares do tamanho do orifício 2	A	B	C
TGBA20L12PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA18L10P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA29L18PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA24L14PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA18L10PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA24L14P	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA16L08PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA12L06PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA20L12P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA29L18P	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA12L06P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA16L08P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm

## DIAGRAMAS

---



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**