

Barramento de aterramento principal para telecomunicações

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Em conformidade com TIA-607-C e com as recomendações da BICSI®

Em conformidade com os padrões NEMA®

Aceita lugs com dois orifícios com orifícios de parafuso de 5/16 pol. ou 7/16 pol. (ferragem não incluída)

Kits de emenda de barramento de aterramento para telecomunicações estão disponíveis para estender o comprimento do barramento

ESPECIFICAÇÕES

Espessura (T):	6.35mm
Largura (W):	101.6mm
Material:	Copper


Table 1/2

Número de catálogo	Revestimento com estanho	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Número de pares do tamanho do orifício 1	Número de pares do tamanho do orifício 2	A
TMGBA29L41P	Não	737mm	457mm	41	5	25.4mm
TMGBA20L27PT	Sim	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA12L15P	Não	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA29L41PT	Sim	737mm	457mm	41	5	25.4mm
TMGBA18L23P	Não	451mm	229mm	23	3	25.4mm
TMGBA12L15PT	Sim	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA16L19P	Não	394mm	229mm	19	3	25.4mm
TMGBA18L23PT	Sim	451mm	229mm	23	3	25.4mm
TMGBA24L33P	Não	610mm	457mm	33	5	25.4mm
TMGBA16L19PT	Sim	394mm	229mm	19	3	25.4mm
TMGBA24L33PT	Sim	610mm	457mm	33	5	25.4mm
TMGBA20L27P	Não	508mm	229mm	27	3	25.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	C	D
TMGBA29L41P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA29L41PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA18L23P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA16L19P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA18L23PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA16L19PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27P	28.6mm	15.9mm	15.9mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE