

Suporte estendido para cabo/ponto



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Suporte de deslocamento para terminais aéreos ou condutores

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPA669	Aluminio		11.9 - 15.88 mm	118.87mm	31.75 mm	105.66 mm
LPC669	Copper	Tinned	11.9 - 15.88 mm	118.87mm	31.75 mm	105.66 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Peso unitário	Certifications
LPA669	7.11 mm	0.08 kg	
LPC669	7.11 mm	0.2 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Os terminais aéreos devem ser conectados a uma base rosca.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE