


Protetor de linha de dados de alta velocidade



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Proteção em múltiplos estágios com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários

Protetor de 10 pares

Proporciona modos de proteção L-L e L-PE para ampla proteção

Instalação simples ao bloco de desconexão Krone® LSA

Terminador de Linha de Dados (Data Line Terminator, DLT) disponível onde os conectores do terminal a parafuso são exigidos

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Número do artigo	700805	700860	700815
Tensão operacional contínua máxima (Uc)	40 VDC	190 VDC	13 VDC
Corrente máxima de descarga (Imax), L+L-PE	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs

Número de catálogo	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Corrente de carga nominal (IL)	150mA	150mA	150mA
Frequência	12 MHz Max	12 MHz Max	12 MHz Max
Taxa de transmissão	8Mbit/s	8Mbit/s	8Mbit/s
Modos de proteção	L-L L-PE	L-L L-PE	L-L L-PE
Tecnologia	Multi-stage	Multi-stage	Multi-stage
Tipo de conexão	Krone® LSA-PLUS	Krone® LSA-PLUS	Krone® LSA-PLUS
Equilíbrio de impedância	55 dB Max	55 dB Max	55 dB Max
Perda de inserção	.4 Db Max	.4 Db Max	.4 Db Max
Perda de retorno	20 dB Max	20 dB Max	20 dB Max
Resistência de loop	16.4 Ω	6.6 Ω	16.4 Ω
Temperatura	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico
Profundidade (D)	21mm	21mm	21mm
Altura (H)	35 mm	35 mm	35 mm

Table 2/2

Número de catálogo	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Largura (W)	125 mm	125 mm	125 mm
Peso unitário	0.02 kg	0.02 kg	0.02 kg
Certification Details		UL® 497	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE