Tubo de baixa impedância



CARACTERISTICAS

Usado para conectar a malha de referência de sinal ao equipamento

Soldado ao SRG usando molde nVent ERICO Cadweld tipo TW

Impedância mais baixa do que um condutor de cobre 4/0 AWG

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	Tamanho do orifício (HS)
B802D01A24	610mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A5	127mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A36	914mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A120	3048mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A12	305mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm
B802D01A48	1219mm	50 mm	0.4 mm	7.9 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte
+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa
Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa
Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC
Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.