


Haste roscada para parede/pelo teto



CARACTERISTICAS

Haste roscada para aplicações por meio de telhado/parede

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamanho da rosca |
|--------------------|------------------|
| LPS662CTO | 1/2" UNC |
| LPS661CTO | 3/8" UNC |
| LPS663CTO | 5/8" UNC |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Comprimentos cortados sob encomenda (Cut-to-order, CTO) podem ser solicitados por unidades de polegada.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE