


Presilha para cabo com dois furos



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Fixa condutores de proteção contra descarga elétrica e evita o deslocamento

Fixado mecanicamente com parafusos ou pregos

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
LPC804	Copper		12 mm	12.7mm	11.18 mm	41.91 mm
LPC802	Copper		12 mm	9.84mm	11.18 mm	41.91 mm
LPA804	Aluminio		12 mm	12.7mm	11.18 mm	41.91 mm
LPC808L	Copper	Tinned	33 mm	31.75mm	34.31 mm	109.47 mm
LPA808	Aluminio		33 mm	31.75mm	35.05 mm	109.47 mm
LPC808	Copper		33 mm	31.75mm	34.31 mm	109.47 mm
LPC806	Copper		12.7 mm	15.88mm	11.94 mm	53.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Certifications
LPC804	4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC802	4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA804	4.76 mm	
LPC808L	7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA808	7.14 mm	
LPC808	7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC806	7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE