

# Comptec 19" Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19" fan trays or 19" front panels. This case is also typically used for desktop applications.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Desktop case (pre-fitted)

Unshielded

Ventilation slits in base plate

Front and rear frames in die-cast Al

Top cover, base plate and rear panel in steel

Conforms with DIN EN 62368-1

## ESPECIFICAÇÕES

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Product Type:</b>        | Case                                 |
| <b>Tipo:</b>                | Case for 19" Subrack and 19" Chassis |
| <b>Família de produtos:</b> | Comptec                              |

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Rack Width | Profundidade | Material      | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 10225-615          | 6U          | 286mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio, Aço | 1                        |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Rack Width | Profundidade | Material      | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 10225-667          | 9U          | 420mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio      | 1                        |
| 10225-640          | 9U          | 420mm  | 84HP       | 600mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-670          | 12U         | 553mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio      | 1                        |
| 10225-602          | 4U          | 198mm  | 84HP       | 300mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-638          | 7U          | 331mm  | 84HP       | 600mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-604          | 6U          | 286mm  | 84HP       | 300mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-637          | 6U          | 286mm  | 84HP       | 600mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-627          | 7U          | 331mm  | 84HP       | 500mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-682          | 9U          | 420mm  | 84HP       | 500mm        | Aluminio      | 1                        |
| 10225-626          | 6U          | 286mm  | 84HP       | 500mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-685          | 12U         | 553mm  | 84HP       | 500mm        | Aluminio      | 1                        |
| 10225-612          | 3U          | 153mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-624          | 4U          | 198mm  | 84HP       | 500mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-693          | 9U          | 420mm  | 84HP       | 600mm        | Aluminio      | 1                        |
| 10225-623          | 3U          | 153mm  | 84HP       | 500mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-616          | 7U          | 331mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-601          | 3U          | 153mm  | 84HP       | 300mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-618          | 9U          | 420mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio, Aço | 1                        |
| 10225-696          | 12U         | 553mm  | 84HP       | 600mm        | Aluminio      | 1                        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Rack Width | Profundidade | Material      | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 10225-613          | 4U          | 198mm  | 84HP       | 400mm        | Aluminio, Aço | 1                        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Usable Height | Usable Width | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | EMC Shielding |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 10225-615          | 267.6mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-667          | 400.9mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-640          | 400.9mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-670          | 534mm         | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |

| Número de catálogo | Usable Height | Usable Width | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | EMC Shielding |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 10225-602          | 178.7mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-638          | 312mm         | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-604          | 267.6mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-637          | 267.6mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-627          | 312mm         | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-682          | 400.9mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-626          | 267.6mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-685          | 534mm         | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-612          | 134.2mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-624          | 178.7mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-693          | 400.9mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-623          | 134.2mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-616          | 312mm         | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-601          | 134.2mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-618          | 400.9mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |
| 10225-696          | 534mm         | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Usable Height | Usable Width | Front Frame Construction | Cooling Option | Em conformidade com | EMC Shielding |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 10225-613          | 178.7mm       | 451mm        | Single Piece             | Não            | IEC 60297-3-100     | Não           |

Table 1/2

| <b>Número de catálogo</b> | <b>Acabamento</b>                               | <b>Grau de proteção</b> | <b>Static Load</b> | <b>Largura</b> |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------|
| 10225-615                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-667                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-640                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-670                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-602                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-638                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-604                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-637                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-627                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-682                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-626                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-685                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-612                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |
| 10225-624                 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20                    | 40kg               | 520mm          |

| Número de catálogo | Acabamento                                      | Grau de proteção | Static Load | Largura |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------|
| 10225-693          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |
| 10225-623          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |
| 10225-616          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |
| 10225-601          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |
| 10225-618          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |
| 10225-696          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabamento                                      | Grau de proteção | Static Load | Largura |
|--------------------|---|------------------|-------------|---------|
| 10225-613          | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | IP20             | 40kg        | 520mm   |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**