


Labrack 19" Open Rack Uprights, 24 U

NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-741



19" uprights for open or bare rack with up to 200 kg load capacity. These 19" uprights can be mounted on a mobile or stationary base.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Mobile or stationary

Various shelves

Accessories for cable ducting

Stationary load-carrying capacity 200 kg or 150 kg (see specification table) at a defined center of gravity in the center of the lab rack

Recommended max. chassis depth 400 mm

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 24U

Altura: 1164mm

Frame Material: Aço

Quantidade por embalagem: 1

Em conformidade com: IEC 60297-3-100

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Material: Aço

Família de produtos: Labrack

Product Type: Rack

Static Load: 150kg

Largura: 600mm

Net Weight: 9.6kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE