

# PropacPRO EMC Rear Panel, Full Width



The EMC rear panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. It has no perforation. The shielding is done with textile EMC gaskets.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Alu panel, 1.5 mm, with fastener for Earthing / GND

Mounts on case (left, right)

Without perforation

## ESPECIFICAÇÕES

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio             |
| <b>Acabamento:</b>          | Anodized; Passivated |
| <b>Works With:</b>          | Cases                |
| <b>Família de produtos:</b> | PropacPRO            |
| <b>Tipo:</b>                | Rear Panel           |
| <b>Product Type:</b>        | Side Panel           |

Table 1/1

| Número de catálogo | Rack Height | Rack Width | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 24576-247          | 3U          | 28HP       | 1                        |
| 24576-244          | 2U          | 42HP       | 1                        |
| 24576-258          | 6U          | 84HP       | 1                        |
| 24576-248          | 3U          | 42HP       | 1                        |

| Número de catálogo | Rack Height | Rack Width | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 24576-254          | 4U          | 84HP       | 1                        |
| 24576-249          | 3U          | 63HP       | 1                        |
| 24576-253          | 4U          | 63HP       | 1                        |
| 24576-250          | 3U          | 84HP       | 1                        |
| 24576-252          | 4U          | 42HP       | 1                        |
| 24576-245          | 2U          | 63HP       | 1                        |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**