

# Angle Bracket



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, threaded rod, S-hooks, or chain from concrete or wood

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento    | Tamanho do orifício 1 (HS1) | Tamanho do orifício 2 (HS2) | Altura (H) |
|--------------------|------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| AB                 | 171120           | Aço      | Pregalvanized | 6.3 mm                      | 6.3 mm                      | 25.3 mm    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Length (L) | Largura (W) | Espessura (T) | Static Load |
|--------------------|------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| AB                 | 171120           | 25.3mm     | 19 mm       | 2.74 mm       | 700N        |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

