

# FCS Height Adjustable Loop Hanger



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger

Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe

Package includes all necessary hardware for installation

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electro galvanized

**Material:** Aço

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | NB/DN | Diâmetro externo (OD) | Tamanho da haste (RS) | Largura (W) | A     |
|--------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|
| FCS0100M10         | 597969           | 25    | 34 mm                 | M10                   | 10 mm       | 87 mm |
| FCS0125M10         | 597971           | 32    | 43 mm                 | M10                   | 10 mm       | 91 mm |
| FCS0150M8          | 597965           | 40    | 48 mm                 | M8                    | 10 mm       | 97 mm |

| Número de catálogo | Número do artigo | NB/DN | Diâmetro externo (OD) | Tamanho da haste (RS) | Largura (W) | A      |
|--------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| FCS0100M8          | 597963           | 25    | 34 mm                 | M8                    | 10 mm       | 85 mm  |
| FCS0250M10         | 597974           | 65    | 76 mm                 | M10                   | 10 mm       | 142 mm |
| FCS0200M8          | 597966           | 50    | 60 mm                 | M8                    | 10 mm       | 112 mm |
| FCS0075M10         | 597968           | 20    | 27 mm                 | M10                   | 10 mm       | 76 mm  |
| FCS0150M10         | 597972           | 40    | 48 mm                 | M10                   | 10 mm       | 99 mm  |
| FCS0300M10         | 597975           | 80    | 89 mm                 | M10                   | 10 mm       | 164 mm |
| FCS0200M10         | 597973           | 50    | 60 mm                 | M10                   | 10 mm       | 114 mm |
| FCS0400M10         | 597976           | 100   | 114 mm                | M10                   | 10 mm       | 206 mm |
| FCS0125M8          | 597964           | 32    | 43 mm                 | M8                    | 10 mm       | 89 mm  |
| FCS0600M12         | 597978           | 150   | 165 mm                | M12                   | 15 mm       | 272 mm |
| FCS0500M12         | 597977           | 125   | 140 mm                | M12                   | 15 mm       | 227 mm |
| FCS0800M16         | 597979           | 200   | 219 mm                | M16                   | 25 mm       | 349 mm |
| FCS1000M20         | 597981           | 250   | 273 mm                | M20                   | 25 mm       | 480 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | B     | C     | Static Load | Tamanho da chave inglesa | Certifications                                    |
|--------------------|------------------|-------|-------|-------------|--------------------------|---|
| FCS0100M10         | 597969           | 36 mm | 19 mm | 2000N       | 15 mm                    | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0125M10         | 597971           | 36 mm | 15 mm | 2000N       | 15 mm                    | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0150M8          | 597965           | 41 mm | 17 mm | 2000N       | 13 mm                    | VdS G4050054                                      |
| FCS0100M8          | 597963           | 36 mm | 19 mm | 2000N       | 13 mm                    | VdS G4050054                                      |
| FCS0250M10         | 597974           | 68 mm | 30 mm | 3500N       | 15 mm                    | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0200M8          | 597966           | 50 mm | 20 mm | 2000N       | 13 mm                    | VdS G4050054                                      |
| FCS0075M10         | 597968           | 31 mm | 17 mm | 2000N       | 15 mm                    | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0150M10         | 597972           | 41 mm | 17 mm | 2000N       | 15 mm                    | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |

| Número de catálogo | Número do artigo | B      | C      | Static Load | Tamanho da chave inglesa | Certifications                                    |
|--------------------|------------------|--------|--------|-------------|--------------------------|---|
| FCS0300M10         | 597975           | 83 mm  | 39 mm  | 3500N       | 15 mm                    | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0200M10         | 597973           | 50 mm  | 20 mm  | 2000N       | 15 mm                    | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0400M10         | 597976           | 112 mm | 55 mm  | 3500N       | 15 mm                    | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M8          | 597964           | 36 mm  | 15 mm  | 2000N       | 13 mm                    | VdS G4050054                                      |
| FCS0600M12         | 597978           | 146 mm | 63 mm  | 5000N       | 18 mm                    | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0500M12         | 597977           | 114 mm | 44 mm  | 5000N       | 18 mm                    | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0800M16         | 597979           | 184 mm | 75 mm  | 8500N       | 24 mm                    | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS1000M20         | 597981           | 279 mm | 143 mm | 10000N      | 30 mm                    | VdS G4050054                                      |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

**Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

