

Flange Protector for Multi-Function C-Clamp



CARACTERÍSTICAS

Designed to protect paint on steel flanges

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | Diâmetro do parafuso (Sc) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| SPPM6HD | 336200 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 6 |
| SPPM6S4 | 336220 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 6 |
| SPPM8HD | 336210 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 8 |
| SPPM8S4 | 336230 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 8 |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

When the laquer protective plates are used, the clamping range is reduced by approximately 3 mm and the permissible load must be reduced by 20%.

The screw tip should be placed so it will not damage the paint of the steel structure.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

