

Pipe/Cable Clamp



CARACTERÍSTICAS

Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware

With the UNICBAND Sign Support Bracket and Fixoband Strap, attachments to pipe and pole can be made

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | NB/DN | Diâmetro externo (OD) | Largura (W) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------------|
| CR037HD | 336300 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 10 | 16 - 20 mm | 16 mm |
| CR037S4 | 336400 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 10 | 16 - 20 mm | 16 mm |
| CR050HD | 336310 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 15 | 20 - 25 mm | 16 mm |
| CR050S4 | 336410 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 15 | 20 - 25 mm | 16 mm |
| CR075HD | 336320 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 20 | 26.9 - 31.8 mm | 16 mm |
| CR075S4 | 336420 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 20 | 26.9 - 31.8 mm | 16 mm |
| CR087HD | 336322 | Aço | Hot-Dip Galvanized | | 32 - 34 mm | 16 mm |

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | NB/DN | Diâmetro externo (OD) | Largura (W) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------------|
| CR150S4 | 336450 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 40 | 47 - 51 mm | 20 mm |
| CR200S4 | 336460 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 50 | 59.2 - 63.5 mm | 20 mm |
| CR125S4 | 336440 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 32 | 40.0 - 44.5 mm | 20 mm |
| CR200HD | 336360 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 50 | 59.2 - 63.5 mm | 20 mm |
| CR125HD | 336340 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 32 | 40.0 - 44.5 mm | 20 mm |
| CR100HD | 336330 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 25 | 33.7 - 38 mm | 20 mm |
| CR100S4 | 336430 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 25 | 33.7 - 38 mm | 20 mm |
| CR150HD | 336350 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 40 | 47 - 51 mm | 20 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| CR037HD | 336300 | 125N | 550N |
| CR037S4 | 336400 | 125N | 550N |
| CR050HD | 336310 | 125N | 550N |
| CR050S4 | 336410 | 125N | 550N |
| CR075HD | 336320 | 125N | 550N |
| CR075S4 | 336420 | 125N | 550N |
| CR087HD | 336322 | 125N | 550N |
| CR150S4 | 336450 | 250N | 550N |
| CR200S4 | 336460 | 250N | 550N |
| CR125S4 | 336440 | 250N | 550N |
| CR200HD | 336360 | 250N | 550N |
| CR125HD | 336340 | 250N | 550N |
| CR100HD | 336330 | 250N | 550N |
| CR100S4 | 336430 | 250N | 550N |
| CR150HD | 336350 | 250N | 550N |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

