

S Hook



CARACTERISTICAS

For suspending chains, perforated bands, and similar items

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Static Load
S30EG	591570	Aço	Electrogalvanizado	3 mm	25mm	120N
S40S4	591650	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Aço	Electrogalvanizado	4 mm	35mm	250N
S40EG	591580	Aço	Electrogalvanizado	4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Aço	Electrogalvanizado	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

