

Luva para condutor

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Usado para adaptar uma gama limitada de cabos de tamanhos menores a um Molde nVent ERICO Cadweld de tamanho maior

Proporciona resistência e estabilidade em condutores de cobre com filamentos finos

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Tipo	Length (L)	Espessura (T)	Diâmetro (Ø)
S429F2N16		Tinned	Flared	25.4mm	0.51mm	13.72mm
PBS24F		Tinned	Flared	38.1mm	0.79mm	20.19mm
S05F		Tinned	Flared	25.4mm	0.79mm	9.93mm
B1331K		Tinned	Straight	25.4mm	0.79mm	3.56mm
S17F		Tinned	Flared	25.4mm	0.79mm	8.74mm
H105	180230		Straight	23.5mm	1mm	3mm
H102	180170		Straight	25mm	1.05mm	4.3mm
H103	180180		Straight	25mm	1.2mm	5.3mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE