

Link de Desconexão

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Permite a desconexão rápida e fácil do sistema de aterramento para facilitar o teste de terra isoladamente

Alta condutividade, têmpera dura, cobre eletrolítico resistente conforme EN 13601

Inclui isoladores de poliamida livre de halogênio, ferragens de aço inoxidável (EN 1.4401) e suportes de montagem

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Em conformidade com: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Altura (H)	Length (L)	Largura 1 (W1)	Largura 2 (W2)
DLINKT	Tinned	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Bare	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espessura (T)	Peso unitário
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O acabamento estanhado é de 8 microns de acordo com a classe de serviço ASTM B545 "C" para ambientes corrosivos.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE