

# Matriz para moldar, de martelo

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Molde em aço reforçado

Usado para formar a extremidade de uma ligação feita em campo

Extremidade formada projetada para se encaixar em molde específico nVent ERICO Cadweld

### ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Tamanho do condutor	Luva nVent ERICO
SBD50		Signal	3/16" Bondstrand	SBS12C
SBD51		Signal	5/16" Bondstrand	SBS09C
SBD55		Signal	35 mm <sup>2</sup> concêntrico	S17F
PBWD102	184200	Power	120 mm <sup>2</sup> concêntrico	H106F
PBWD106	184090	Power	240 mm <sup>2</sup> concêntrico	S429FY922

### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**