

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electro galvanized


Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)	Altura (H)	Static Load
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)	Altura (H)	Static Load
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE