

Socket Strip With 2 Supply Cable, 3-Phase

Data Solutions

Modular, compact PDU with two power cord inputs that can be connected to an A and B power feed. Space saving design in one chassis.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Horizontal and vertical assembly possible

Two connector cables (halved in direction of length), 3 m (with open end), 2 x 3 phase, 400 VAC (red, black, white area)

Socket strips can be rotated in all directions (in 90° increments) during installation

Mounting height 1 U

ESPECIFICAÇÕES

- Length:** 1848.5mm
- Material:** Alumínio; Polyamide
- Cor:** Grey; Black; Vermelho
- Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de soquete | Socket Quantity | Switched Outlets | Tensão AC | Quantidade por embalagem | Profundidade |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|----|-----|------|---|------|
| 60110-287 | IEC C13 | 48 | Não | 400V | 1 | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13, SCHUKO | 36 | Não | 400V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabamento | Altura |
|--------------------|------------|--------|
| 60110-287 | Anodized | 44mm |
| 60110-286 | Anodized | 44mm |

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE