

Braçadeira para mastro, deslocado



CARACTERÍSTICAS

Usado para montagem tipo cantilever de mastros de aço inoxidável ou de alumínio

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)	A
7000250S4	702065	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	65	76.1 mm	11.11 mm	304.8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	Static Load
7000250S4	702065	266.7 mm	87.3 mm	1820N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE