


# Haste de aterramento sólida em cobre, pontiaguda



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Hastes de aterramento sólidas em cobre feitas de cobre bruto altamente condutivo e estirado a frio

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Resistência à tração	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Length (L)	Peso unitário
LPC711	Copper	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Devido à maciez inerente do material de cobre, deve ser dada consideração especial ao colocar este produto no solo.



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**