

## Calha DIN, PP



Uma calha DIN que pode ser cortada à medida. Facilita o aprovisionamento e a instalação.

### CARACTERISTICAS

---

Descrição: Segundo EN 60715.

Material: Aço galvanizado.

Quantidade por embalagem: 15x2 m.

A= com furação.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Galvanizado

**Material:** Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Holes Included	Hole Type
PP0515H	5mm	15mm	Sim	Omega
PP0735H	7.5mm	35mm	Sim	Omega
PP0735	7.5mm	35mm	Não	Omega
PP1535H	15mm	35mm	Sim	Omega
PP1532	15mm	32mm	Não	G
PP1532H	15mm	32mm	Sim	G
PP1535	15mm	35mm	Não	Omega

**Número de orifícios:** 18

**Hole Diameter:** 5.2mm min

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A= com furação.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**