


Higróstato, ETF200



Este higróstato para a humidade relativa está disponível como variante predefinida, ETF200, ou ajustável, ETF2000. Este ativa um dispositivo, por exemplo, um aquecedor, no interior do armário, quer no nível predefinido, 65%, quando a humidade relativa for ultrapassada, quer num nível definido pelo utilizador, que poderá estar entre 40-90% de humidade.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Higróstato mecânico projetado para controlar resistências quando o pré-set ou humidade relativa fixado seja ultrapassado. A humidade relativa deve ser mantida acima do ponto de orvalho para evitar a condensação e a corrosão no interior do recinto. Montagem do grampo para 35 mm DIN (EN 60715).

Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.

Capacidade corte: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W (30 W ETF2000).

Temperatura funcionamento: 0 °C até +60 °C.

Vida útil: >50.000 ciclos

Ligação: 2 Terminais para 2.5 mm².

Proteção: IP20.

Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring

Description: ETF200 - Pre-set hygostat; ETF2000 - Adjustable hygostat

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
ETF200	60mm	33mm	38mm	Pástico	Smooth	Light Gray
ETF2000	60mm	37mm	54mm	Pástico	Smooth	Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE