

Chassi modular | Armários de montagem na parede, AC



Os componentes da calha DIN podem ser montados de forma rápida e fácil a este chassis, nos construtores de painéis e no terreno.

CARACTERISTICAS

Descrição: Usado para fácil montagem de componentes de calha DIN com uma altura máxima de 68 mm. Distância entre as calhas 125 mm. Se necessário, a porta do armário standard pode ser substituída por uma porta de vidro. Profundidade utilizável entre tampa frontal e externo porta: 35 milímetros. Em armário de aço inoxidável é necessário mecanização.

Material: Calhas DIN PP0735 fabricadas em aço galvanizado de 1.2 mm, chapas e perfis verticais fabricados em chapa de aço de 1.5 mm. Espelhos frontais em chapa de aço 1.5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: Chapa frontal com ranhuras, 2 perfis verticais, tampas cegas na parte superior e inferior, uma calha DIN por fila e acessórios de montagem.

Requisitos de montagem: Para ser montado em armários MAS e ASR.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura:	1.2mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Module Quantity	Row Quantity
AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Aço Macio	33	3
AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Aço Macio	189	7
AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Aço Macio	110	5
AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Aço Macio	48	3
AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Aço Macio	108	4
AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Aço Macio	162	6
AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Aço Macio	266	7
AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Aço Macio	64	4
AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Aço Macio	16	2

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE