


Perfil de montagem | Armários de instalação no solo, CLPF



Os perfis de montagem podem ser fixados em todas as direções, proporcionando flexibilidade total para a montagem de acessórios, componentes e outros equipamentos.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Os sistemas de perfis CLPF têm 40 mm de largura e 25 mm de altura, podendo montar-se em todas as direções da estrutura do armário. Também pode usar-se em combinação com os perfis CLPK e VB. Rodando o perfil, pode utilizar-se como perfil CP 20/40 standard em combinação com uma porca deslizante CLM 40/6, e montar o material que necessitar no fundo do armário. Os perfis, uma vez montados dentro do armário ficam nivelados com a estrutura do armário. Possui 2 filas de furos para a fixação de porcas enjauladas ou parafusos auto-roscantes. Para obter perfis com larguras de 90 mm podem-se montar dois perfis um ao lado do outro.

Material: Aço zincado.

Quantidade por embalagem: 4 perfis, incluindo click-in para fixação.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 1.5mm
Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Altura do invólucro compatível | Largura do invólucro compatível | Compatible Enclosure Depth |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CLPF2000 | 40mm | 1925mm | 25mm | 2000mm min | 2000mm min | 2000mm min |
| CLPF2200 | 40mm | 2125mm | 25mm | 2200mm min | 2200mm min | 2200mm min |
| CLPF600 | 40mm | 525mm | 25mm | 600mm min | 600mm min | 600mm min |
| CLPF300 | 40mm | 225mm | 25mm | 300mm min | 300mm min | 300mm min |
| CLPF1200 | 40mm | 1125mm | 25mm | 1200mm min | 1200mm min | 1200mm min |
| CLPF1400 | 40mm | 1325mm | 25mm | 1400mm min | 1400mm min | 1400mm min |
| CLPF1600 | 40mm | 1525mm | 25mm | 1600mm min | 1600mm min | 1600mm min |
| CLPF800 | 40mm | 725mm | 25mm | 800mm min | 800mm min | 800mm min |
| CLPF500 | 40mm | 425mm | 25mm | 500mm min | 500mm min | 500mm min |
| CLPF1800 | 40mm | 1725mm | 25mm | 1800mm min | 1800mm min | 1800mm min |
| CLPF1000 | 40mm | 925mm | 25mm | 1000mm min | 1000mm min | 1000mm min |
| CLPF400 | 40mm | 325mm | 25mm | 400mm min | 400mm min | 400mm min |

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE