


## Bastidores basculantes de altura parcial, SFCP



Uma estrutura articulada de altura parcial para equipamento de 19" que fornece espaço de montagem adicional para esse equipamento, bem como acesso pela retaguarda aos componentes e equipamento instalados após abertura.

### CARACTERÍSTICAS

Descrição: Marco giratório de altura parcial para componentes de 19" com abertura à direita ou à esquerda. Pode ser instalado em armários murais e de assentamento ao solo. Marco com perfil rígido em S com padrão perfurado de 19" na frente e atrás. Marco zincado para ligação directa à terra das componentes instaladas. Ângulo de abertura standard de 125°-155°. A montagem em armário de parede requer o suporte transversal SFBP em combinação com AVB.

Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm.

Material: Marco em aço zincado de 2 mm.

Quantidade por embalagem: 1 marco giratório com dobradiças.

Requisitos de montagem: A montagem em armários murais requer o suporte transversal SFBP em combinação com AVB. A montagem em armários combináveis requer o suporte transversal SFBP. Para ajustes em profundidade é utilizado em combinação com os perfis CLPK.

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Espessura:</b>	2mm
<b>Material:</b>	Aço Macio
<b>Acabamento:</b>	Chapa de Aço Zincada

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Potência nominal de carga	Rack Height
SFCP066	600mm	496mm	60mm	Aço Macio	300N	6U
SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Aço Macio	500N	19U
SFCP106	600mm	496mm	60mm	Aço Macio	500N	10U
SFCP126	800mm	696mm	60mm	Aço Macio	500N	12U
SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Aço Macio	500N	24U
SFCP036	600mm	496mm	60mm	Aço Macio	150N	3U
SFCP156	800mm	696mm	60mm	Aço Macio	500N	15U

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**