

Secções de transposição, tampa articulada de conexão



As secções de transposição com tampas articuladas de conexão são utilizadas quando é necessário rodar o lado aberto da passagem da conduta para cabos 90 graus, mantendo simultaneamente a característica de conexão.

NORMAS DA INDÚSTRIA

Certified by Canadian Standards Association.

CARACTERÍSTICAS

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

ESPECIFICAÇÕES

Código de cor:	ANSI 61
Acabamento:	Galvanizado; Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Gray
Material:	Aço Macio

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Altura	Largura	Espessura	Quantidade de placas de vedação	Tipo de placa de vedação
F44LE9KOKT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LKT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F66LKOKT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F44LE9KT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F44LKOKT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KOKT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KOKT	Transposition Section	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KOKT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KT	Transposition Section	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F44LKT	Transposition Section	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F22LKOKT	Transposition Section	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F66LKT	Transposition Section	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Cada placa de vedação inclui também uma junta e um conjunto de parafusos para unir secções.

Certified by Canadian Standards Association.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE