

# Comptec 19" Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19" fan trays or 19" front panels. This case is also typically used for desktop applications.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Desktop case (pre-fitted)

Unshielded

Ventilation slits in base plate

Front and rear frames in die-cast Al

Top cover, base plate and rear panel in steel

Conforms with DIN EN 62368-1

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Product Type:</b>	Case
<b>Tipo:</b>	Case for 19" Subrack and 19" Chassis
<b>Família de produtos:</b>	Comptec

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Profundidade	Material	Quantidade por embalagem
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Profundidade	Material	Quantidade por embalagem
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminio	1
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminio, Aço	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminio	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminio, Aço	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminio, Aço	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminio	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminio, Aço	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminio, Aço	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminio	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminio	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminio, Aço	1
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminio, Aço	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminio	1

Table 2/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Profundidade	Material	Quantidade por embalagem
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminio, Aço	1

Table 1/2

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
10225-615	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-670	534mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-602	178.7mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
10225-667	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-640	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-638	312mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-682	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-637	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-604	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-629	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-627	312mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-685	534mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-626	267.6mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-624	178.7mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-693	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-612	134.2mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-623	134.2mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-601	134.2mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-618	400.9mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não
10225-696	534mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
10225-616	312mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
10225-613	178.7mm	451mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-100	Não

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Grau de proteção	Static Load	Largura
10225-615	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-670	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-602	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-667	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-640	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-638	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-682	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-637	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-604	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-629	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-627	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-685	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm

Número de catálogo	Acabamento	Grau de proteção	Static Load	Largura
10225-626	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-624	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-693	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-612	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-623	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-601	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-618	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-696	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Grau de proteção	Static Load	Largura
10225-616	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm
10225-613	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	IP20	40kg	520mm

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**