

PropacPRO Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Desktop case for individual assembly

Ventilation slots in base plate

Retrofitable EMC shielding

Prepared for GND/earthing

Conforms with DIN EN 62368-1

ESPECIFICAÇÕES

- Product Type:** Case
- Tipo:** Case for Individual Electronic Components
- Família de produtos:** PropacPRO

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm

Table 2/2

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm

Table 1/2

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
14576-465	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	289mm
14576-241	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-169	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-463	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	289mm
14576-467	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	289mm
14576-143	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-123	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
14576-043	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	111mm
14576-167	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-023	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	111mm
14576-125	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-243	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-223	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-121	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
14576-145	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-269	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-041	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	111mm
14576-245	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-165	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-045	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	111mm

Table 2/2

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
--------------------	--------------------------	----------------	---------------------	---------------	------------	--------

14576-469	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	289mm
14576-247	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-103	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-221	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-267	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-141	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-161	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm
14576-163	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm

14576-021	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	111mm
14576-265	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	200mm
14576-101	Single Piece	Não	IEC 60297-3-101	No (Retrofittable)	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	155.5mm

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura
14576-465	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-241	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-169	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-463	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-467	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-143	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-123	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-043	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-167	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-023	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-125	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-243	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-223	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-121	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-145	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-269	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-041	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-245	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-165	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-045	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura
14576-469	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-247	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-103	Aluminio	IP20	25kg	185.9mm
14576-221	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-267	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-141	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm
14576-161	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-163	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-021	Aluminio	IP20	25kg	257mm
14576-265	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm
14576-101	Aluminio	IP20	25kg	185.9mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Case, 2 U with side panel for tip-up carrying handle on request.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE