

# Four Hole External Coupler



## CARACTERISTICI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## SPECIFICAȚII

**Finish:** Hot-Dip Galvanized

**Material:** Oțel


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Strut Type	Hole Size (HS)	Thickness (T)	A	B
ZUA407	387820	A (41 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm
ZUA406	387810	C (21 x 41 mm)	13 mm	6 mm	184 mm	20 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	C
ZUA407	387820	48 mm
ZUA406	387810	48 mm

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

