

Four Hole Flat Bracket



CARACTERISTICI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	A	Hole Size (HS)	Thickness (T)
ZEA104	387540	Oțel	Hot-Dip Galvanized	168 mm	14	6
ZE104	313040	Oțel	Hot-Dip Galvanized	168 mm	14	6
ZEA104S6	387542	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		168 mm	14	6

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Screw Included	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
ZEA104	387540	No		
ZE104	313040	Yes	10	25mm
ZEA104S6	387542	No		

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

