

Strut Nut without Spring



CARACTERISTICI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

SPECIFICAȚII

Static Load Safety Factor: 3:1



Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Thickness (T)	Torque (TQ)
NUTM6EG	314995	Oțel	Electrogalvaniz ed	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Oțel	Hot-Dip Galvanized	6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Oțel	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	28 N·m
NUTM6S6	315140	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8S6	315150	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Thickness (T)	Torque (TQ)
NUTM10S6	315160	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Oțel	Hot-Dip Galvanized	12	8 mm	55 N·m
NUTM10EG	315025	Oțel	Electro galvaniz ed	10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Oțel	Electro galvaniz ed	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Oțel	Hot-Dip Galvanized	10	8 mm	55 N·m
NUTM16HD	315037	Oțel	Hot-Dip Galvanized	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16EG	315036	Oțel	Electro galvaniz ed	16	11.7 mm	125 N·m

Pull-Out Strength				
Part Number	Channel Type	Channel Thickness		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

