

Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket



CARACTERISTICI

Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls

SPECIFICAȚII

Finish: nVent CADDY Armour;Pregalvanized

Material: Spring Oțel;Oțel

Table 1/1


Număr de catalog	Article Number	Hole Size 1 (HS1)	Hole Type 1	Hole Size 2 (HS2)	Hole Type 2	Static Load
M6TIB	174850	7 mm	Plain	6 mm	Threaded	700N
M8TIB	174940	7 mm	Plain	8 mm	Threaded	700N
M10TIB	175030	7 mm	Plain	10 mm	Threaded	700N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Loads indicated are for nVent CADDY Fasteners only.

Method of attachment to structure must be evaluated separately.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

