

# Disconnecting Link

## Data Solutions



### CARACTERISTICI

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

### SPECIFICAȚII

**Material:** Copper

**Complies With:** IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Număr de catalog	Finish	Thread Size (TS)	Height (H)	Length (L)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)
DLINKT	Tinned	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Bare	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Număr de catalog	Thickness (T)	Unit Weight
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

---

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

## DIAGRAMS

---



## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**