

FleXbus Insulating Bandage FIB

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

FLEXBANDAGE



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Intumescent wrap on the basis of butyl rubber with intumescent fire protection additives and glass-fabric reinforcement

To be used around FleXbus Conductors if the thickness of the penetration seal is < to 200mm

ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 508152

Color: Red; Brown

Complies With: EN 13501-1; EN 1366-3

Length: 5000mm

Width: 150mm

Unit Weight: 3.6kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE