

# Low Voltage Insulators, Metric Thread, 30 mm, 30 mm Hex Width, M10 Thread

## Data Solutions

### NUMĂR DE CATALOG

**ISOTP30M10**



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Halogen free

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

RoHS compliant

### ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 548451

Material: Oțel; Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Electrogalvanized

Working Temperature: -40 to 130°C

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Dielectric Strength, IEC 61439.1: 3500 VAC @ 1 min

Dielectric Strength, UL: 1500

Insulation Voltage: 1000; 1500

Height (H): 30mm

Hex Width (W): 30mm

Depth (D): 34mm

Thread Size (TS): M10

Thread Depth (TD): 8mm

Diameter (Ø): 26mm

Static Load 1 (F1): 600daN

Static Load 2 (F2): 300daN

Unit Weight: 0.05kg

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

---

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

## DIAGRAMS

---



## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**