


Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1680 mm, 38 U

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

20118-862



Copper strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for grounding. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.

CARACTERISTICI

To screw on grounding cables with ring tabs

Threaded fixing points M5 in intervals of 20 mm

Assembly insulated from the frame

Maximum current capacity 200 A

Connection 35 mm² with a clamp (accessory 21120-209)

ATTRIBUTE PRODUS

Length: 1680mm

Material: Copper

Package Quantity: 1

Product Type: Grounding Kit

Type: Ring Termination

Net Weight: 1.401kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE