


Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 8x IEC C13, 19"

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

60110-290



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

230 V, 10 A

Horizontal and vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Socket strips with IEC 60320-C13 sockets

Connecting cable 2 m, open end with ferrules

In accordance with IEC 60320

Mounting height 1 U

ATTRIBUTE PRODUS

Socket Type: IEC C13

Socket Quantity: 8

Switched Outlets: No

Voltage AC: 230V

Package Quantity: 1

Color: Grey

Depth: 44mm

Finish: Anodized

Length: 438.5mm

Material: Aluminiu; Polyamide

Product Type: Socket Strip

Net Weight: 0.815kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE