


# Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 12x IEC C13, 19"

## Data Solutions

### NUMĂR DE CATALOG

60110-291



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.

### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

230 V, 10 A

Horizontal and vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Socket strips with IEC 60320-C13 sockets

Connecting cable 2 m, open end with ferrules

In accordance with IEC 60320

Mounting height 1 U

## ATTRIBUTE PRODUS

---

Socket Type: IEC C13

Socket Quantity: 12

Switched Outlets: No

Voltage AC: 230V

Package Quantity: 1

Color: Grey

Depth: 44mm

Finish: Anodized

Length: 438.5mm

Material: Aluminiu; Polyamide

Product Type: Socket Strip

Net Weight: 0.88kg

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

---

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**