

# Fibre Optic Cable Ducting

## Data Solutions

Cable spool to be assembled in a rack to manage fiber optic cables.



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

For secure, damage-free laying of optic fiber cables

For assembly on 19" panel/slide mount

Cable ducting, radius 30 mm, width 50 mm, side panel height 15 mm

Mounted from inside or outside on panel/slide mount

### SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Works With	Material	Color	Finish
23130-391	Varistar CP	Oțel	Black	Vopsit Pulbere

### AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**