

Grounding/Grounding Clamp

Data Solutions



These mechanical grounding clamps are designed for use with cable to bar in grounding and bonding systems. The Schroff grounding clamp allows a cross section of 100 mm².

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Maximum cable cross-section 100 mm²

IBM-compatible grounding terminal for connecting a cabinet to the building ground

Surface tin-plated, in accordance with IBM Ref. No. 4716804

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Product Type	Finish	Material	Package Quantity
20118-030	Clamp	Galvanizat	Aluminiu	1

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE