

# Laminate to Third Rail Connection Kit

## Data Solutions



### CARACTERISTICI

Kit includes 2000 kcmil copper laminate bond, nVent ERICO Cadweld mold allocation, batting material and two units of welding material per bond connection

Allows for thermal expansion and contraction of contact rail while maintaining current flow

Attached to the inverted bottom rail with nVent ERICO Cadweld, forming a permanent low electrical resistance connection

Laminate construction for maximum flexibility

Laminates tinned together on ends to eliminate corrosion

### SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Material	Rail Type	Minimum Order Quantity	Conductor Size	Length (L)	Width (W)
PBK015C	Copper, Graphite, Oțel	150 lb Inverted Bethlehem	25	2000 kcmil Laminate	177.8mm	31.75mm

Table 2/2

Număr de catalog	Height (H)	Angle (a)
PBK015C	31.75mm	15°

## DIAGRAMS

---



## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**