

# Socket Strip With 2 Supply Cable, 3-Phase

## Data Solutions

Modular, compact PDU with two power cord inputs that can be connected to an A and B power feed. Space saving design in one chassis.



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Horizontal and vertical assembly possible

Two connector cables (halved in direction of length), 3 m (with open end), 2 x 3 phase, 400 VAC (red, black, white area)

Socket strips can be rotated in all directions (in 90° increments) during installation

Mounting height 1 U

### SPECIFICAȚII

- Length:** 1848.5mm
- Material:** Aluminiu; Polyamide
- Color:** Grey; Black; Red
- Product Type:** Socket Strip

Table 1/2

Număr de catalog	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Depth
------------------	-------------	-----------------	------------------	------------	------------------	-------

60110-287	IEC C13	48	No	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	No	400V	1	44mm

Table 2/2

Număr de catalog	Finish	Height
60110-287	Anodized	44mm
60110-286	Anodized	44mm

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**