

Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Input via Wieland® GST 18 plug

Installation height 1 U

In accordance with IEC 60320

Horizontal or vertical mounting

Output via IEC 60320 C-13 sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

SPECIFICAȚII

Length:	438.5mm
Material:	Aluminiu; Polyamide
Product Type:	Socket Strip

Table 1/2

Număr de catalog	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Function	Package Quantity
60110-351	IEC C13	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-350	IEC C13	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-340	IEC C13	12	No	230V		1
60110-349	IEC C13	6	No	230V	Overcurrent Protection	1
60110-342	IEC C13	12	No	230V		1
60110-341	IEC C13	12	No	230V		1

Table 2/2

Număr de catalog	Color	Depth	Finish
60110-351	Red	44mm	Anodized
60110-350	Black	44mm	Anodized
60110-340	Grey	44mm	Anodized
60110-349	Grey	44mm	Anodized
60110-342	Red	44mm	Anodized
60110-341	Black	44mm	Anodized

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE