

Socket Strip, IEC C13

Data Solutions

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

230 V, 10 A

Horizontal and vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Socket strips with IEC 60320-C13 sockets

Connecting cable 2 m, open end with ferrules

In accordance with IEC 60320

Mounting height 1 U

SPECIFICAȚII

Material: Aluminiu; Polyamide

Color: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

Număr de catalog	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Depth
60110-292	IEC C13	16	No	230V	1	44mm
60110-290	IEC C13	8	No	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Număr de catalog	Finish	Length
60110-292	Anodized	608.5mm
60110-290	Anodized	438.5mm
60110-291	Anodized	438.5mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE